



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Smart+ Lighting indoor 30W 2800lm -  
827-865 Abstimmbares Weiß |  
60x60cm - UGR <25 - ZigBee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Artikelnummer  | 236222                      |
| EAN            | 4058075181472               |
| Marke          | Ledvance                    |
| Herstellername | SMART ZB PANEL TW 60X60 4X1 |
| Produktserie   | Panel Led                   |

## Technische Informationen

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                           |
| Drahtlose Verbindung             | Zigbee                                   |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue   |
| Lighting Control                 | Zigbee                                   |
| Ersetzt (Watt)                   | 4x18                                     |
| Watt                             | 30                                       |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                                  |
| Dimmbar                          | Mit ZigBee dimmbar                       |
| Farbcode                         | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                      | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                    | Einstellbares Weiß                       |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 2800                     |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Produkttyp         | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 57      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

