



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Eco 36W 3600lm - 865 Tageslichtweiß  
| 60X60cm - UGR <21

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 251081                      |
| EAN                                     | 4099854187278               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | PANEL ECO 600 600 E 36W 865 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |
| Produktserie                            | PANEL ECO 600               |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3600                        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 21 - für Einzelhandel, Shops und Supermärkte |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +40°C                                  |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung                           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

