



Technische Daten Philips LED-  
Straßenbeleuchtung Laterne City  
Charm Kegel BDS491 Grau 7W 804lm  
360D - 740 Kaltweiß | IP66 -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238247                                   |
| EAN                                     | 8719514201934                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                   |

Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 7              |
| Ersetzt (Watt)               | 50             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 804            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 114.9          |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 360                    |
| Leistungsfaktor       | >0.95                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 20193400                                  |
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel                                     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | BDS491                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 555 |
| Breite (mm) | 555 |
| Höhe (mm)   | 530 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |