



Technische Daten Philips LED  
Downlight DN065B Metall Weiß 19W  
2000lm 110D - 830 Warmweiß |  
225mm - Ausschnitt 200mm - IP20



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246864                                   |
| EAN                                     | 8719514464339                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                    |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 19                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl benötigter Lampen                  | 1                               |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 105                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | Plastik                         |
| Reflektoroberfläche                       | Matt                            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 46433900                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Metall                   |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 2-polig   |
| Produktserie        | DN065B                   |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 225 |
|------------------|-----|

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour